ecomat 400

EVC006

ADOAH040MSS0010H04

コネクター



cULus LISTED

製品特性

コネクター(ソケット)
コネクター式センサー用
M12コネクター
シリコンフリー
ハロゲンフリー
金メッキ接点

電気的仕様

電気仕様		AC/DC
使用電源電圧範囲	[V]	AC 250 / DC 300
出力開閉電流	[A]	4
保護クラス		II

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90, cULus: 最大 75 °C
使用周囲温度 (ケーブル可動時)	[°C]	-25～90, cULus: 最大 75 °C
保護構造		IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

機械的仕様

形状		L型
コネクター外装材質		ハウジング: TPU オレンジ色, パッキン: Viton
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
ロックリング締付トルク [Nm]		0.6～1.5
ケーブルベア対応		曲げ半径: 最小 10 x ケーブル直径 移動速度: 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s² 曲げサイクル: > 500万回 捻り耐性: ± 180 °/m
重量	[kg]	0.326

電気接続

接続	PURケーブル / 10 m, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm), Ø 4.9 mm, ハロゲンフリー
ケーブル色	黒

結線図

芯線色

BK	黒
BN	茶
BU	青
WH	白





ecomat 400

EVC006

ADOAH040MSS0010H04

コネクター

備考

梱包数	[個]	1